

## Lijst met onderhoudswerkzaamheden 7: 105.000 km (levensduur tot 84 maanden)

**Auto** **UAZ SGR (na 1 december 2016) 5 handgeschakelde transmissie Combi 3909**  
**Onderhoudsduur** **2.3 uur**

### Verificatie van deze onderdelen en gerelateerde onderdelen:

- De staat van de carrosserie en het frame op corrosie, de staat van glazen, spiegels, verlichtingsapparatuur.
- Speling in de lagers van de hoofdandwielen van de voor- en achteras.
- Totale stuurspeling, rempedaal vrij spel.<sup>5</sup>
- Knokkelspil.<sup>5</sup>
- Staat van wielen en banden.
- Staat van de voor- en achtervering, cardanassen en beschermkappen, controleer de wielagerspeling. Bevestiging van flenzen van schroefassen en kogellagers, overbrengingseenheden en onderdelen, carrosserie aan frame.<sup>4</sup>
- Batterij opladen.
- Diagnose van het motormanagementsysteem, ABS / ESP.
- Staat en spanning van de aandrijfriemen van de hulpeenheten van de motor, bevestigingen van de spanrollen van de aandrijfriemen van de eenheden. Bevestiging van de ventilatorkoppeling en het uitlaatspruitstuk.
- Dichtheid van afdichtingen van componenten en assemblages, koel- en verwarmingssystemen, airconditioning, stroomtoevoer, smering en ventilatie van het carter, hydraulische aandrijving van het remsysteem en koppelingsaandrijving, stuurbekrachtiging, inlaatsysteem, uitlaatsysteem, vacuümkeuzesysteem van de vacuümrembekrachtiger, conditie leidingen en slangen, het oliepeil en werkvloeistoffen.
- De prestaties van veiligheidsgordels, gespen en houders.

### Vervanging:

- Motorolie en oliefilter.<sup>1,3</sup>
- Smering van de gewrichten en spiebanen van de voorste en achterste schroefassen
- Smering van motorkapvergrendelingen, scharnieren en deurstops.

### Aanbevolen extra werk:

- Controle van de toestand van de bougies. (P)
- Reinigen van het inspectiegat in de koelvloeistofpomp. (P)
- Brandstoftanks doorspoelen. (P)
- Bevestiging van de slangklemmen van het koelsysteem. (P)
- Doorspoelen van het gaasfilter van de elektrische brandstofpomp. (P)
- Wielbalanceren en herschikking volgens het schema. (P)
- Teen en maximale stuuruitslag van de voorwielen. (P)

<sup>1</sup> als de auto in moeilijke omstandigheden wordt gebruikt, namelijk gebruikt:

- voor het trekken van bijvoorbeeld een aanhanger;
  - meestal voor korte ritten (4-5 km) of lange afstanden met lage snelheid;
  - in grote stedelijke gebieden;
  - in gebieden waar de luchttemperatuur vaak buiten het bereik van -15 tot + 30C ligt;
  - op vuile en stoffige wegen, wegen waar chemicaliën worden gebruikt om de wegbedding te behandelen;
  - verkort het interval tussen onderhoudscycli.
- 2 Bij gebruik van het voertuig in ongunstige weersomstandigheden (in omstandigheden met een hoog stof- en zandgehalte, enz.), Moet het filterelement vaker worden geïnspecteerd en, indien nodig, worden vervangen. Verkort het interval tussen onderhoudscycli.
  - 3 Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanbevolen vulvloeistoffen en smeermiddelen.
  - 4 Na gebruik van het voertuig in offroad-omstandigheden moet de onderkant van het voertuig zorgvuldig worden gecontroleerd. Controleer de dichtheid van alle schroefverbindingen.
  - 5 Na gebruik van het voertuig in offroad-omstandigheden is het noodzakelijk om de spelingen en speling te controleren (in naven, koppelingen, kogelgewrichten, rubber-metalen bussen).
- (P) - Verificatie van deze onderdelen en gerelateerde onderdelen.
- (H) - Wissel.