

## Lijst met onderhoudswerkzaamheden 4: 60.000 km (levensduur tot 48 maanden)

Auto

UAZ SGR (na 1 december 2016) 5 handgeschakelde transmissie Combi 3909

Onderhoudsduur

5.8 uur

### Verificatie van deze onderdelen en gerelateerde onderdelen:

- De staat van de carrosserie en het frame op corrosie, de staat van glazen, spiegels, verlichtingsapparatuur.
- Speling in de lagers van de hoofdandwielen van de voor- en achteras.
- Totale stuurspeling, rempedaal vrij spel.<sup>5</sup>
- Knokkelspil.<sup>5</sup>
- Staat van wielen en banden.
- Staat van remblokken, voeringen, schijven en trommels.<sup>1</sup>
- Staat van de voor- en achtervering, cardanassen en beschermkappen, controleer de wiellagerspeling. Bevestiging van flenzen van schroefassen en kogellagers, overbrengingseenheden en onderdelen, carrosserie aan frame.<sup>4</sup>
- Batterij opladen.
- Staat van de onderdelen van het carterventilatiesysteem.
- Diagnose van het motormanagementsysteem, ABS / ESP.
- Staat en spanning van de aandrijfriemen van de hulpeenheden van de motor, bevestigingen van de spanrollen van de aandrijfriemen van de eenheden. Bevestiging van de ventilatorkoppeling en het uitlaatspruitstuk.
- De staat van de motorsteun, de bevestiging van de motorsteunen en hun beugels.<sup>4</sup>
- Dichtheid van afdichtingen van componenten en assemblages, koel- en verwarmingssystemen, airconditioning, stroomtoevoer, smering en ventilatie van het carter, hydraulische aandrijving van het remsysteem en koppeling/aandrijving, stuurbekrachtiging, inlaatsysteem, uitlaatsysteem, vacuümkeuzesysteem van de vacuürembekrachtiger, conditie leidingen en slangen, het oliepeil en werkvloeistoffen.
- De prestaties van veiligheidsgordels, gespen en houders.

### Vervanging:

- Motorolie en oliefilter.<sup>1,3</sup>
- Hydraulische vloeistof voor remmen en koppeling<sup>3</sup>
- Smering van de gewrichten en spiebanen van de voorste en achterste schroefassen
- Koelmiddel.<sup>1,3</sup>
- Fijn brandstoffilter.
- Luchtfilterelement.<sup>2</sup>
- Bougie
- Smering van motorkapvergrendelingen, scharnieren en deurstops.

### Aanbevolen extra werk:

- Doorspoelen van het motoroliesysteem (alvorens de olie en het filter te vervangen). (P)
- Reinigen van het inspectiegat in de koelvloeistofpomp. (P)
- Bevestiging van de slangklemmen van het koelsysteem. (P)
- De richting van de lichtstralen van de kop- en mistlampen. (P)
- Wielbalanceren en herschikking volgens het schema. (P)
- Teen en maximale stuuruitslag van de voorwielen. (P)

1 als de auto in moeilijke omstandigheden wordt gebruikt, namelijk gebruikt:

- voor het trekken van bijvoorbeeld een aanhanger;
- meestal voor korte ritten (4-5 km) of lange afstanden met lage snelheid;
- in grote stedelijke gebieden;
- in gebieden waar de luchttemperatuur vaak buiten het bereik van -15 tot + 30C ligt;
- op vuile en stoffige wegen, wegen waar chemicaliën worden gebruikt om de wegbedding te behandelen;
- verkort het interval tussen onderhoudscycli.

2 Bij gebruik van het voertuig in ongunstige weersomstandigheden (in omstandigheden met een hoog stof- en zandgehalte, enz.), Moet het filterelement vaker worden geïnspecteerd en, indien nodig, worden vervangen. Verkort het interval tussen onderhoudscycli.

3 Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanbevolen vulvloeistoffen en smeermiddelen.

4 Na gebruik van het voertuig in offroad-omstandigheden moet de onderkant van het voertuig zorgvuldig worden gecontroleerd. Controleer de dichtheid van alle schroefverbindingen.

5 Na gebruik van het voertuig in offroad-omstandigheden is het noodzakelijk om de spelingen en speling te controleren (in naven, koppelingen, kogelgewrichten, rubber-metalen bussen).

(P) - Verificatie van deze onderdelen en gerelateerde onderdelen.

(H) - Wissel.