

## TUSSENAS - DEMONTAGE / MONTAGE

Nummer reparatie-instructies:  
17013

Naam reparatie-instructies:  
Tussenas - demontage / montage

Geldt voor  
TRANSMISSIE 5 ST


**Algemene  
uitrusting**

Model  
BUS


Productie periode  
alle

Lagertrekker universeel driearmig

Wijziging  
Niet geselecteerd



Doorn om de binnenring van het lager in te drukken.



## Opname:

Raadpleeg de instructies - UAZ SANITAIR VOERTUIG VOOR MEDISCHE DIENSTEN, LANDBOUWER, STABIEL VOERTUIG, HATCH, BUS - Versnellingsbak - Demontage / montage (17003)

## AFBEELDING



## OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Druk de binnenring van het achterste lager van de tussenas naar buiten.  
De kracht wordt uitgeoefend op de binnenring van het lager.

2. Verwijder de vijfde versnelling.



Afb 2




3. Druk de binnenring van het voorste tussenaslager naar buiten.  
De kracht wordt uitgeoefend op de binnenring van het lager.



Afb 3

## Installatie:

 **OPMERKING:** Smeer de lagers voor de montage met tandwielolie.

AFBEELDING

OPERATIE BESCHRIJVING:



Afb 1

1. Druk de binnenring van het voorste lager van de tussenas in totdat deze het uiteinde van de as raakt.

De kracht wordt uitgeoefend op de binnenring van het lager.



Afb 2

2. Installeer de versnelling.

3. Druk de binnenring van het achterste lager van de tussenas in totdat deze het uiteinde van de as raakt

De kracht wordt uitgeoefend op de binnenring van het lager.